

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

M7 pędzel mini ławkowiec 70 mm, seria \*81\*,  
mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego, uchwyt  
plastikowy

**Model:**

0240-813807

**EAN:**

5905061007164

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Pędzel malarski M7 typu mini ławkowiec serii \*81\* o szerokości 70 mm to produkt zalecany do malowania dużych powierzchni i elementów. Narzędzie ma wszechstronne zastosowanie, znakomicie sprawdzi się przy pracach z emulsjami, gruntami i klejami do tapet.

Ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Szerokość narzędzia sprzyja wydajnej pracy – każde pociągnięcie pędzla pozwala pomalować duży obszar. Jasna szczecina stabilizowana włóknem syntetycznym dobrze chłonie a następnie oddaje farbę czy grunt. Nie pozostawia zacieków. Dzięki domieszce włókien syntetycznych struktura włosia jest sprężysta i idealnie dopasowuje się do malowanej powierzchni. Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszki.

Ławkowiec zapewnia wygodną i wydajną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do gruntowania ścian, malowania ławek, mebli ogrodowych, płotów czy dekoracji wykonanych z drewna.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Długość włosia [mm]:**

38 mm

**Szerokość włosia [mm]:**

70 mm

**Długość pędzla [cm]:**

20 cm

**Waga netto:**

0.06 kg

**Typ skuwki:**

stalowa

**Rodzaj włosia:**

mieszanka szczeciny i włosia syntetycznego

**Materiał uchwytu:**

plastik

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, farby fasadowe, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet, impregnaty do drewna

**Zastosowanie:**

malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, gruntowanie, tapetowanie



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.