

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel kwast Ø 120 mm, włosie syntetyczne, uchwyt plastikowy

Model:

0290-880012

EAN:

5905061052362

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu kwast (okrągły) o średnicy 120 mm to narzędzie przeznaczone do prac malarskich w trudno dostępnych miejscach i malowania wielopłaszczyznowych dużych elementów.

Pędzel nadaje się do pracy farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Zapewnia dokładne pokrycie, które wynika z zastosowania mieszanki trwałych włókien syntetycznych dobrze oddających i równomiernie rozprowadzających farbę.

Zawieszka przy uchwycie pozwala zaczepić pędzel o krawędź wiadra, co sprzyja zachowaniu czystości w miejscu pracy. Plastikowy uchwyt dobrze leży w dłoni i jest lekki, dzięki czemu użytkownik mniej męczy się w czasie pracy.

Pędzel malarski kwast znakomicie sprawdzi się do malowania ławek, mebli ogrodowych czy drewnianego płotu.



2. Specyfikacja Produktu

Szerokość włosia [mm]:

120 mm

Długość pędzla [cm]:

20 cm

Waga netto:

0.243 kg

Typ skuwki:

drewniana

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Materiał uchwytu:

plastik

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.