



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Gröne ściernica półelastyczna nasyp profilowany
P80, 125 x 22,23 mm

Model:

1070-341380

EAN:

5905061069254

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Ściernica półelastyczna Gröne jest przeznaczona do obróbki szlifierskiej takich materiałów jak:

- granit
- marmur
- beton
- metal
- kompozyt włóknisty

Wytrzymały, fibrowy talerz podporowy kwalifikuje tarczę do ciężkich zastosowań. Nasyp z węgla krzemu o granulacji P24 pozwala na pracę z szeroką paletą materiałów o dużej twardości. Profilowany nasyp gwarantuje niską temperaturę pracy i powoduje, że ściernica nie zapycha się.

Średnica zewnętrzna: 125 mm

Średnica wewnętrzna: 22,23 mm

Max prędkość obrotowa: 12250 obr./min



Granulacja: P80



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.06 kg

Średnica (mm):

125 mm

Typ tarczy / ściernicy:

ściernica półelastyczna

Granulacja:

P80

Nasyp:

węgiel krzemu

Zastosowanie:

kompozyt, beton, granit, marmur, stal



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Tarcza służy do cięcia i obróbki powierzchni przy użyciu szlifierki kątovej.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko obrażeń spowodowanych odłamkami tarczy w przypadku jej pęknięcia.
- Możliwość skaleczenia podczas montażu lub demontażu tarczy.
- Ryzyko uszkodzenia oczu lub skóry przez odpryski materiału.
- Hałas i drgania podczas pracy mogą prowadzić do dyskomfortu lub urazów przy długotrwałym użytkowaniu.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować środki ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice, nauszники ochronne, maska ochronna).
- Sprawdzić tarczę pod kątem uszkodzeń przed montażem.
- Przestrzegać maksymalnych obrotów zalecanych przez producenta.
- Pracować na stabilnej powierzchni, unikać gwałtownych ruchów
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że szlifierka kątovej jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania przed montażem tarczy.
- Sprawdź tarczę pod kątem ewentualnych pęknięć lub uszkodzeń.
- Zamontuj tarczę na szlifierce zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Dokładnie dokręć tarczę za pomocą klucza, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Pracuj na stabilnym podłożu, trzymając szlifierkę oburącz.
- Przestrzegaj maksymalnych obrotów wskazanych na tarczy.

- Unikaj nadmiernego nacisku na tarczę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie i zdejmij tarczę, jeśli nie będzie ponownie używana.
- Przechowuj tarczę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
	Stosuj rękawice ochronne
	Stosuj okulary ochronne
	Stosuj maskę ochronną



Stosuj nauszники ochronne

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji.

W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.