



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select kij teleskopowy do malowania,
aluminiowy, długość 0,8 - 1,4 m, Ø 26/22 mm

Model:

0149-291400

EAN:

5905061103439

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Teleskopowy kij aluminiowy HARDY Select to wytrzymały, lekki i praktyczny w zastosowaniu sprzęt malarski. Dzięki niemu można szybko i wygodnie pokryć powierzchnię sufitów i wysokich ścian bez konieczności użycia drabiny. Teleskop znajdzie zastosowanie podczas wszelkich prac remontowych i wykończeniowych.

Powiększony system blokowania skrętu zamykania wykonany z nylonu zapewnia płynną regulacją, a wzmocnione zewnętrzne osadzenie gwintu, przekłada się na stabilizację narzędzia i pracy.

Teleskop ma płynną regulację długości w zakresie od 0,8 m do 1,4 m. Jest wykonany z aluminium, co powoduje, że jest lekki i wytrzymały, a długotrwała praca nie jest męcząca. Dzięki solidnej konstrukcji teleskop nie ulegnie zniszczeniu nawet przy najbardziej wymagających pracach remontowych. Teleskop jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku rączek malarskich mocowanych "na wcisk" oraz gwint. Teleskop aluminiowy to połączenie trwałości, funkcjonalności i wygody.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.39 kg

Średnica elementów:

26 mm / 22 mm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

gwintowany/na wcisk

Materiał uchwytu:

plastik

Materiał wykonania:

aluminium

Długość maksymalna:

1,40 m

Długość minimalna:

0,80 m

Regulacja długości teleskopu:

płynna





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: W połączeniu z wałkiem malarskim daje możliwość malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

Środki zapobiegawcze:

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu





Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

