



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski nr 54

Model:

0180-540000

EAN:

5905061045364

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Praktyczny zestaw malarski przydatny zarówno dla malarzy-amatorów, jak i profesjonalistów.

Elementy zestawu:

1. wałek malarski Gepard, szer. 18 cm, wys. runa 11 mm, średnica wałka 38 mm
2. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
3. wałek malarski Gepard, szer. 10 cm, wys. runa 12 mm, średnica wałka 15 mm
4. rączka do wałka o średnicy drutu montażowego \varnothing 6 mm
5. folia malarska 4 x 5 m
6. kuweta FIT 25 x 36 cm (rozmiar 4")
7. taśma maskująca Scley *586* niebieska 25 x 33m niebieska

Zestaw z powodzeniem posłuży do przeprowadzenia prostych prac malarskich takich jak odświeżanie ścian czy sufitów.

Wałek malarski Gepard jest zalecany do pracy z farbami na bazie wody, takimi jak farby emulsyjne. Jest przeznaczony do malowania powierzchni gładkich, ścian i sufitów.

Runo o wysokości 11 i 12 mm podczas malowania tworzy gładką powłokę. Solidne poszycie wykonane z poliestru jest odporne na ścieranie, nie strzępi się,

doskonale chłonie i oddaje farbę. Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.

Lekka, ergonomiczna rączka ma uchwyt wyprofilowany tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Solidne wykonanie pozwala na wielokrotne użycie rączki. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

Zestaw zawiera 1 wałek o szerokości 18 cm i 1 wałek o szerokości 10 cm.

Kuweta malarska FIT rozmiar 25 x 36 cm (4") to niezbędne narzędzie w czasie standardowych, domowych prac remontowych. Kuweta pasuje do wałków o szerokości do 18 cm. Służy do wygodnego nabierania farby na wałek i jej odsączania. Zastosowanie kuwety poprawia efektywność w procesie malowania. Kuweta jest wykonana z wysokiej jakości plastiku, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyprofilowana, chropowata tarka ułatwia odsączenie z wałka nadmiaru farby. Po zakończonej pracy kuwetę można łatwo wyczyścić.

Folia o wymiarach 4 x 5 m jest odporna na rozciąganie oraz w pełni przezroczysta, co pozwala zachować całkowitą widoczność. Przezroczysta folia doskonale sprawdza się do osłaniania okien.

Zestaw uzupełnia taśma malarska niebieska Scley serii *586* 25 mm x 33 m przeznaczona do maskowania i zabezpieczania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz. Taśma doskonale sprawdza się przy wrażliwych podłożach. Produkt został wykonany z wytrzymałego impregnowanego papieru. Taśma doskonale przylega do gładkich i chropowatych powierzchni. Jest odporna na działanie promieniowania UV, wilgoć oraz rozdarcia. Uniwersalna - klej akrylowy umożliwia pozostawienie taśmy wewnątrz do 30 dni i 7 dni na zewnątrz.

Zestaw malarski Hardy nr 54 to dobór najbardziej potrzebnych narzędzi i akcesoriów dzięki którym można szybko przeprowadzić domowy remont.





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.51 kg

Długość całkowita [cm]:

35.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

24.5 cm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów:

7





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
 - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

